

Címketekercselő asztali nyomtatókhoz

Alkalmas szalagszerű termékek folyamatos felcsévézésére. Jellemző felhasználási területe az öntapadó címkék gyártása minden olyan esetben, ahol a nyomtató nem alkalmas a szalag visszacsévézésére, vagy más egyéb ok miatt külső csévéelőre van szükség. Méretéből és teljesítményéből adódóan elsősorban kis és közepes kategóriájú nyomtatókhoz ajánlott használni, de kategóriától függetlenül bármely nyomtatóhoz használható. Működése során emberi felügyeletet nem igényel, bármilyen nyomtatóval képes az együttműködésre, kezelése egyszerű.

A készüléken csak 40mm-es belső átmérőjű csévetestek rögzíthetők.

Az eszköz a nyomtatóval előállított szalagot folyamatosan felcsévéli, figyeli a szalag mozgását, ha a nyomtató megáll, a csévézés is szünetel, s ha a nyomtató elindul, a csévézés újra elindul. A nyomtatóból kijövő szalag feszességét egy érzékelő kar segítségével kontrollálja, laza szalagnál bekapcsol, kevésbé laza állapotban kikapcsol a csévélést végző motor, így alkalmazkodva a részben átmérőváltozásból, részben a nyomtatás sebességének beállíthatóságából fakadó sebesség különbségekre. Az érzékelőkar egy optikai szenzor vezérlésén keresztül kapcsolja a motort, így teljesen ki van küszöbölve mindenféle mechanikus kontaktus, elkerülve annak jellemző problémáit, mint pl. a felületek beégése, oxidációja.

A gép váza 3-4 mm vastag acéllemezből készül, porfestett, a nem festett, egyéb alkatrészek galvanizáltak. A készülék a gyakorlatban kitűnően bevált, robusztus fémszerkezete, megbízható elektronikája igen hosszú, meghibásodás-mentes élettartamot biztosít a felhasználó számára.

Főbb jellemzői: -befoglaló méret: 320x250x220 mm

-tömeg: 7 kg

-tápfeszültség: 230V/ 50Hz

-teljesítmény felvétel: (5-10) W

-csévéelő dob fordulatszáma: 80-100 rpm

-max. szalagszélesség: 114mm

-max. tekercs átmérő: 200mm

-lehetőség a forgásirány és fordulatszám tetszőleges beállítására

-a készülék külső hálózati adatterről üzemel